



**NOVITA'**



**SCARICHI KA 120 PER CONOFLAT E SUPERPLAN PLUS**

- Altezza costruttiva molto piatta
- Copertura dello scarico a filo con la superficie del piatto doccia e facile da togliere
- Facile da pulire
- Accesso diretto al tubo di scarico grazie al sifone rimovibile
- Capacità di scarico conforme alla normativa EN274, consigliata anche per rubinetteria con erogazione oltre a 18 l/min.
- Compreso nella dotazione: Filtro cattura capelli
- Set con copertura dello scarico smaltata



**KALDEWEI KA 120 orizzontale Mod. 4106**



**KALDEWEI KA 120 piatto Mod. 4107**



**KALDEWEI KA 120 verticale Mod. 4108**



	<b>KA 120 orizzontale</b>	<b>KA 120 piatto</b>	<b>KA 120 verticale</b>
	<b>4106</b>	<b>4107</b>	<b>4108</b>
Altezza allacciamento sifone	76	35	49 mm
Altezza costruttiva complessiva (altezza piatto doccia con scarico)	109	63	109 mm
Diametro tubo di collegamento	50	40	50 mm
Diametro esterno sulla piletta	130	-	130 mm
Lunghezza tubo di allacciamento (accorciabile)	82	48	55 mm
Distanza da asse del sifone a tubo di allacciamento	260	177	-

Si consiglia l'utilizzo di una valvola di non ritorno. A seconda dell'altezza costruttiva e del sifone può essere necessaria una nicchia nel pavimento.

<b>Scarichi</b>	<b>Modello</b> Art.-Nr.	
Scarico KA 120 orizzontale, conforme alla normativa DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)	<b>4106</b> 687772530000	
Scarico KA 120 piatto, conforme alla normativa DIN EN 274 (altezza sifone 30 mm)	<b>4107</b> 687772510000	
Scarico KA 120 verticale, conforme alla normativa DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)	<b>4108</b> 687772520000	

**Nota bene: A partire da 90 x 90 cm di dimensioni è necessario un supporto centrale. Consigliamo l'utilizzo del Sistema di Supporto centrale MAS di KALDEWEI.**